

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung). Abhängehöhe einstellbar über komfortablen Rastmechanismus. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 3 Watt  
Montageart: Deckenmontage (D)  
Schutzart IP40  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereiche:  
    0°C bis +35°C BS  
    -5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Aluminium  
Gehäusefarbe: eloxiert  
Maße (LxBxH): 334 x 29 x 230 mm  
Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT

Typ: IVS3-\_\_\_\_-D-LED3W-\_\_\_\_\_