

**IE3**

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und schraubenlosem Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparensscheibe und universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP54.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Einbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE3-230-UM-LED1,5W-ws	338 x 227 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
IE3-230-UM-LED1,5W-sw	338 x 227 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
IE3-230-UM-LED3W-ws	338 x 227 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC
IE3-230-UM-LED3W-sw	338 x 227 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC


Deckenmontage



Wandmontage



Einbaumontage



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme:
LED1W/11mA, LED2W/15mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Pendelpaar weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaumontage
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------