

LED-System-Rettungszeichenleuchte in flacher Ausführung. Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert, mit abgerundeten Profilverbindungen und steckbarem Piktogramm-Set. Für Wartungszwecke ist die Leuchte mittels aufklappbarem Eckprofil werkzeuglos zu öffnen. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen. Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Montageart:

- Universalmontage (UM) (R1 - R7)  
(Wand-/Decken-/Kettenmontage)
- Wandmontage (W) (R9)
- Deckenmontage (D) (R9)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Pendelpaar  
Alu eloxiert, 500mm, vorverdrahtet
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel

Maße (LxBxH):  R1 / 260 x 84 x 130 mm

Leuchtmittel:

LED 1,2 Watt

Erkennungsweite: 21m

Schutzart:

IP43; Schutzklasse: I

IP54; Schutzklasse: I

R4 / 290 x 84 x 165 mm

Leuchtmittel:

LED 1,2 Watt

Erkennungsweite: 26m

Schutzart:

IP43; Schutzklasse: I

IP54; Schutzklasse: I

- R5 / 380 x 84 x 190 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 32m  
Schutzart:  
  - IP43; Schutzklasse: I
  - IP54; Schutzklasse: I
- R6 / 420 x 84 x 210 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 36m  
Schutzart:  
  - IP43; Schutzklasse: I
  - IP54; Schutzklasse: I
- R7 / 540 x 84 x 290 mm  
Leuchtmittel:  
LED 6 Watt  
Erkennungsweite: 52m  
Schutzart:  
  - IP43; Schutzklasse: I
  - IP54; Schutzklasse: I
- R9 / 650 x 84 x 335 mm  
Leuchtmittel:  
LED 6 Watt  
Erkennungsweite: 62m  
Schutzart:  
  - IP43; Schutzklasse: I
  - IP54; Schutzklasse: I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
 Temperaturbereich -5°C bis +40°C  
 Gehäuse: Aluminiumprofil  
 Gehäusefarbe: eloxiert silber

- Zubehör:  Ballwurfschutzkorb R1 (BSK)  
 (LxBxH) 330 x 200 x 105 mm  
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R4 (BSK)  
 (LxBxH) 430 x 200 x 105 mm  
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R5 (BSK)  
 (LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R6 (BSK)  
 (LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R7 (BSK)  
 (LxBxH) 630 x 200 x 105 mm  
 (nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: R \_\_\_ -230- \_\_\_ -LED \_\_\_ W- \_\_\_\_\_