

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart: Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: eloxiert

Maße Wand (LxBxH): 258 x 63 x 154 mm

Maße Decke (LxBxH): 258 x 29 x 188 mm

Erkennungsweite: 23m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IV2-\_\_\_-\_\_\_-LED2W-\_\_\_\_\_