

Formschöne schlanke LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im hochwertigen, weißen Kunststoffgehäuse mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 1 Watt
 LED 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Maße Einbaurahmen: 318x68,5x78mm
Deckenausschnitt: min. 297x57mm
max. 308x68mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP43

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (LxBxH): 265 x 37 x 191 mm
Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IK2-____-____-LED____W-_____