

Würfelförmige LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte mit Kunststoff-  
sockel aus Duroplast und allseitig  
beschriftbarer opaler Acrylglashaube,  
mit universellem Piktogramm-Set.  
Schraubenloser, leicht  
zu handhabender Verschlussmechanismus.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 3h

Leuchtmittel: LED 6 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Wandmontage (W)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)

Schutzart IP43

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Gehäuse: PMMA

Sockel: Duroplast

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 240 x 240 x 270 mm

Erkennungsweite: 43m

Fabrikat: BNT

Typ: WQ-3-\_\_\_-LED6W-SC