

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im witterungsfesten und ballwurfsicheren Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten. IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstutzen, geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK7, LED 3 Watt. Über die auswählbaren lichtoptimierten Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik oder Rettungswegoptik können extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 20m realisiert werden.

Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz

Tiefstrahloptik (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK7 nach IEC 62262

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 140 x 56 x 140 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IFM-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_3W-\_\_\_\_\_