

Universal LED-Einzelbatterie-Rettungs-  
zeichenleuchte aus Polycarbonat.  
Leuchtengehäuse bestehend aus weißem  
Sockel mit einer opalen durch-  
scheinenden, konvexen Haube, mit  
universellem Piktogramm-Set.  
Schraubenloser, leicht zu handhabender  
Verschlussmechanismus.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 1 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil
- Deckeneinbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Maße Einbaurahmen (LxBxH):  
282 x 88 x 37,4 mm  
Deckenausschnitt: min. 262x70mm  
max. 270x77mm

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: weiß  
Maße (LxBxH): 239 x 59 x 164 mm  
Erkennungsweite: 22m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: KHS-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED1W-\_\_\_\_\_