

Moderne LED- System -Rettungszeichen-
leuchte aus weißem Polycarbonat mit
universellem Piktogramm-Set. Einfache,
schraubenlose Montage durch Klick-
System, IP54.

Das Gehäuse ist als Universalmontage
(Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit
einseitiger oder zweiseitiger
Beschriftung erhältlich. Bei der
Wandmontage erfolgt die Installation
über eine feste beiliegende Rückwand,
bei der Decken- und Auslegermontage über
einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte
beiliegt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)
Maße Wand (LxBxH): 318x82x169mm
Maße Decke (LxBxH): 318x80x190mm
Maße Ausleger (LxBxH): 339x80x169mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (LxBxH): 318 x 80 x 190 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (LxBxH): 318 x 80 x 190 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (LxBxH): 318 x 80 x 190 mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 30m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT
Typ: IKB3-230-____-LED1,5W-_____