LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Polycarbonatgehäuse mit klarer Leuchtenhaube, schlagzäh IK8, IP54.
Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 350lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik, Tiefstrahloptik, extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 20m realisiert werden.
IFS (International Food Standards) geprüft.
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:
- ☐ 1h
  - Leuchtmittel:
    - ☐ Flächenoptik, (LEDF)
      - ☐ LED-Leiste 1,5 Watt, 190lm Netz/Not
      - ☐ LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
      - ☐ LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
    - ☐ Rettungswegoptik, (LEDR) asymmetrische Ausleuchtung
      - ☐ LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
      - ☐ LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
    - ☐ Tiefstrahloptik, (LEDT) asymmetrische Ausleuchtung
      - ☐ LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
      - ☐ LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
- ☐ 3h
  - Leuchtmittel:
    - ☐ Flächenoptik, (LEDF)
      - ☐ LED-Leiste 1,5 Watt,

190lm Netz/Not
☐ LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
☐ LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
☐ Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
☐ LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
☐ LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
☐ Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
☐ LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
☐ LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
☐ 8h
Leuchtmittel:
☐ Flächenoptik, (LEDF)
☐ LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
☐ LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not
☐ Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not
☐ Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not

Montageart:
☐ Deckenmontage (D)
☐ Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
☐ Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil

☐ Schutzart IP54, Schutzklasse II
☐ Schutzart IP65, Schutzklasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 370 x 140 x 93 mm

Zubehör: ☐ Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm

Fabrikat: BNT
Typ: IP-___-___-LED_____W-_____