

Würfelförmige LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte mit Metallsockel  
und allseitig beschriftbarer opaler  
Acrylglashaube, mit universellem  
Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 1,2 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Wandmontage (W)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)

Schutzart IP32

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Gehäuse: PMMA

Sockel: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 174 x 174 x 174 mm

Erkennungsweite: 32m

Fabrikat: BNT

Typ: WM-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED1,2W-SC