

Kombinierte Einzelbatterie-Piktogramm- und Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx wie z.B. Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos konzipiert für eine schnelle Montage. Zwei Sonder-Piktogramme liegen der Leuchte kostenlos bei. Die Leuchte ist mit 2x 3 Watt LEDs zur Piktogrammbeleuchtung und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Koppelmodul über Busleitung mit automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (BC)
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Wireless Koppelmodul, Funkbus-Frequenzbereich 868 MHz mit automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (WL)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Schutzart IP54

Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
 0°C bis +35°C BS
 -5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß

Segment 1
Rettungszeichenleuchte, wählbar als
Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Erkennungsweite: 30m
Leuchtmittel: LED 2x 3 Watt

- ☐ Piktogrammset (PF) Feuerlöscher
- ☐ Piktogrammset (PL) Löschschlauch
- ☐ Piktogrammset (PB) Brandmelder
- ☐ Piktogrammset (PE) Erste Hilfe
- ☐ Piktogrammset (PD) Defibrillator

Segment 2
Sicherheitsleuchte
Zum Beleuchten von besonders
hervorzuhebenden Stellen gemäß EN 1838.
Mindestbeleuchtungsstärke: 5 lx vertikal

Leuchtmittel: LED 3 Watt,
230lm Not / 240lm Netz (1h/3h)
90lm Not / 240lm Netz (8h)

Vormontierte Spot-Optik für Montage der
Leuchte von bis zu 8m Höhe über dem zu
beleuchtenden Objekt.

Montageart: Wandmontage (W)
Maße (LxBxH): 230 x 172 x 141 mm

Fabrikat: BNT
Typ: ITR-____-W-2LED3W+3W-____-_____