

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichen-  
leuchte in flacher Ausführung.  
Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert,  
mit eckigen Profilverbindungen und  
steckbarem Piktogramm-Set. Für  
Wartungszwecke ist die Leuchte mittels  
aufklappbarem Eckprofil werkzeuglos zu  
öffnen.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  3h  
 8h

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Decken-/Kettenmontage)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Pendelpaar  
Alu eloxiert, 500mm, vorverdrahtet
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel

Maße (LxBxH):  E1 / 260 x 84 x 130 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,2 Watt  
Erkennungsweite: 21m

E4 / 290 x 84 x 165 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,2 Watt  
Erkennungsweite: 26m

E5 / 380 x 84 x 190 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 32m

E6 / 420 x 84 x 210 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 36m

Schutzart IP32  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereich -5°C bis +40°C  
Gehäuse: Aluminiumprofil  
Gehäusefarbe: eloxiert silber

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb E1 (BSK)  
(LxBxH) 330 x 200 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E4 (BSK)  
(LxBxH) 430 x 200 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E5 (BSK)  
(LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E6 (BSK)  
(LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: E \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_ -LED \_\_\_ W- \_\_\_\_\_