

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im flachen, architektonisch hochwertigen Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (LxBxH): 255 x 68 x 182 mm
- Deckenmontage (D)  
Maße (LxBxH): 255 x 56 x 209 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Deckenausschnitt: min. 308x60mm  
max. 314x65mm  
Maße (LxBxH): 251 x 74 x 177 mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Edelstahl V4A

Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet

Maße (LxBxH): 255 x 56 x 209 mm

Erkennungsweite: 23m

Fabrikat: BNT

Typ: ID-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED2W-\_\_\_\_\_