

Würfelförmige LED-System-Rettungszeichenleuchte mit Kunststoffsockel aus Duroplast und allseitig beschriftbarer opaler Acrylglashaube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 3 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Wandmontage (W)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)

Schutzart IP43

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Gehäuse: PMMA

Sockel: Duroplast

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 240 x 240 x 270 mm

Erkennungsweite: 43m

Fabrikat: BNT

Typ: WQ-230-____-LED3W-_____