

LED-Kombi-Allgemein- und Sicherheits-
leuchte mit sphärisch geformter
PMMA-Wanne (thermoplastischer
Kunststoff), 1250lm oder 2500lm.
Optional mit Mikrowellen-
Bewegungssensor, geeignet für überwachte
Betriebsgeräte mit Schalteingang.
Schnelle, schraubenlose Montage.
Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 15 Watt, 1250lm
symmetrische
Ausleuchtung
 LED 30 Watt, 2500lm
symmetrische
Ausleuchtung

Montageart: Wand-/Deckenmontage (WD)
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Stahlblech
Haube: PMMA
Gehäusefarbe: weiß
Maße (DxH): Ø400 x 125 mm

Fabrikat: BNT
Typ: IAC-230-WD-LED __W-_____