

Runde LED-System-Sicherheitsleuchte, im alterungsbeständigen Aluminium-Druckguss-Gehäuse, IP65, zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK10, lichtoptimierte opale Abdeckung aus Polycarbonat. Einfache Montage, alterungsbeständige Dichtungen. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 15 Watt, 1130lm  
symmetrische  
Ausleuchtung

Montageart: Wand-/Deckenmontage (WD)  
Schutzart IP65  
Schutzklasse I  
Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Geeignet für Dauerbetrieb  
Temperaturbereich +5°C bis +40°C  
Gehäuse: Aluminium-Druckguss  
Haube: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: schwarz  
Maße (DxH): Ø300 x 87 mm

Fabrikat: BNT  
Typ: VNR-230-WD-LED15W-\_\_\_\_\_