



Safelog SL500

Einzelbatterie-Überwachungszentrale



Überwachungszentrale für max. 500 Leuchten mit Navigationsschalter und LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung und USB-Anschluss zum Datenimport und -export.

Zeitliche Lage der Funktions- und Betriebsdauertests frei programmierbar. Kunststoffgehäuse für Wandmontage. Ausführung gemäß DIN EN 62034.

Ausstattung

- Automatische Leuchten-Suchfunktion
- Automatisches Prüfbuch (Speicherung der Daten über mind. 2 Jahre)
- Integriertes Zeitschaltprogramm (Dauerlicht-Aktivierung) gruppenweise frei programmierbar
- USB-Anschluß zum Export des Prüfbuches und Import der Leuchtenadressen und -orte
- Passwortschutz
- Potentialfreie Meldekontakte
- Klartext Prüfergebnisse mit Kreisnummer, Adresse, Fehlerart und Leuchtenbenennung
- Verpolungssicherer RS-485 Bus
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung



Technische Daten

Spannungsversorgung 230V AC

Leistungsaufnahme max. 4W

Anschlussklemmen Netz
1,5mm² bis 2,5mm²

Busschnittstellen
2x RS485 (5V Pegel)

Schaltausgänge
3x Wechsler

Schalteingänge
2x Optokoppler (230V AC)

Kommunikationsschnittstellen
1x USB-Host

Umgebungstemperatur 0°C bis +35°C

Lagertemperatur -20°C bis +70°C

Abmessungen (BxHxT)
240 x 185 x 114,5 mm

Schutzklasse II

Schutzart IP65