Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Kette-n und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Leuchtmittel: LED 3 Watt

Montageart:

☐ Universalmontage (UM)
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)
Maße Wand (BxHxT): 333x181x81mm
Maße Decke (BxHxT): 333x200x80mm
Maße Ausleger (LxBxH): 333x181x80mm

☐ Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 333 x 181 x 80 mm

☐ Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 333 x 181 x 80 mm

☐ Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset

2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 333 x 181 x 80 mm

Schutzart IP54
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Erkennungsweite: 30m

Zubehör: ☐ Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT
Typ: IAB3-___-___-LED3W-_____