Formschöne schlanke LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im hochwertigen, weißen oder schwarzen Kunststoffgehäuse mit indirekt ausgeleuchteter, frei-hängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung). Abhängehöhe einstellbar über komfortablen Rastmechanismus. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.

☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Leuchtmittel: ☐ LED 1,5 Watt
☐ LED 3 Watt

Montageart:
☐ Universalmontage (UM) (Wand-/Deckenmontage)
☐ Deckeneinbaumontage (E) inklusive Einbaurahmen
Maße Einbaurahmen: 318x68,5x78mm
Deckenausschnitt: min. 297x57mm
max. 308x68mm

Schutzart IP40
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: ☐ weiß
☐ schwarz

Maße (BxHxT): 265 x 256 x 37 mm
Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT
Typ: IK3S-___-___-LED___W-_____