

LED-System-Poller-Sicherheitsleuchte im witterungsfesten Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon zur Ausleuchtung von Gehwegen. Der Poller kann am Boden, z.B. Betonsockel verschraubt werden. Optional mit Erdanker zur Befestigung des Pollers direkt in der Erde. Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstützen, geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK8, LED 6 Watt oder 12 Watt. Auswählbare lichtoptimierte Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder gedrehter Rettungswegoptik mit Ausleuchtung zum sicheren Bereich durch 90°-Abstrahlung weg von der Gebäudewand. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED 2x 3 Watt, 480lm
- Flächenoptik (LEDF)
LED 4x 3 Watt, 960lm
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt, 480lm
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt, 960lm
- Rettungswegoptik (LEDRL)
asymmetrische Ausleuchtung
90° gedrehte Abstrahlung
weg von der Gebäudewand

LED 2x 3 Watt, 480lm

Montageart: Pollermontage (PO)

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich:

-10°C bis +40°C überwacht

-20°C bis +40°C unüberwacht

Variante cool

-35°C bis +40°C unüberwacht

Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss,
Farbe graphitgrau

Poller: Aluminium pulverbeschichtet,
Farbe anthrazittgrau

Maße Leuchte (BxHxT): 190 x 190 x 115 mm

Maße Poller (BxHxT): 190 x 1000 x 205 mm

Zubehör: Erdanker (EA)

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe graphitgrau

(BxHxT) 190 x 427 x 90 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IF-230-PO-___LED___3W-_____