

Würfelförmige LED-System-Rettungs-
zeichenleuchte mit Metallsockel und
allseitig beschriftbarer opaler
Acrylglashaube, mit universellem
Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen.

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Wandmontage (W)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)

Schutzart IP32

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Gehäuse: PMMA

Sockel: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 174 x 174 x 174 mm

Erkennungsweite: 32m

Fabrikat: BNT

Typ: WM-230-____-LED2W-_____