

Formschöne, moderne LED-System-  
Rettungszeichenleuchte aus weißem  
Polycarbonat mit klarer Haube und  
einfacher, schraubenloser Montage durch  
Klick-System. Steckbares innenliegendes  
Piktogramm-Set. IP54.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in  
Mischbetriebsstromkreisen.
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in  
Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS  
innerhalb eines Stromkreises,  
automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an  
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1 Watt  
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (LxBxH): 243 x 139 x 54 mm
- Deckenmontage (D)  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 313 x 174 x 62 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Decken-/Wandausschnitt:  
min. 233x121mm / max. 238x128mm  
Maße (LxBxH): 261 x 15 x 157 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 243 x 149 x 62 mm

Schutzart IP54  
Schutzklasse II  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereich -10°C bis +40°C  
Gehäuse: Polycarbonat  
Gehäusefarbe: weiß  
Erkennungsweite: 23m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: ISM2-230-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_\_