

Schlanke, ansprechende LED-System-
Rettungszeichenleuchte im Polycarbonat-
gehäuse mit klarer Haube, mit
universellem Piktogramm-Set.
Schraubenloser, leicht zu handhabender
Verschlussmechanismus.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1 Watt
Montageart: Wandmontage (W)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (LxBxH): 239 x 59 x 62 mm
Erkennungsweite: 10m

Fabrikat: BNT
Typ: KUS-230-W-LED1W-_____