

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte,
Aluminium-Druckguss, in quadratischer
Ausführung als flaches, architektonisch
ansprechendes Wandgehäuse mit
schraubenlosem, leicht zu handhabendem
Verschlussmechanismus. Annähernd
wandbündiges Einbaugehäuse mit
steckbarer Abdeckplatte zum einfachen
Wechseln des Leuchtmittels, LED 3 Watt.
Wahlweise lichtoptimierte austauschbare
symmetrische Flächenoptik oder
asymmetrische Rettungswegoptik auf
jeder LED.
Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Not / 50lm Netz
 - Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Not / 50lm Netz

- 3h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Not / 50lm Netz
 - Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Not / 50lm Netz

- 8h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung

LED 3 Watt,
120lm Not / 50lm Netz
 Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
120lm Not / 50lm Netz

Montageart: Wandmontage
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe: weiß
Maße (BxHxT): 180 x 180 x 65 mm

Fabrikat: BNT
Typ: BEQ-___-W-LED___3W-_____