

Extrem schlanke LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium-Strangguss und schraublosen Verschlussklappen mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1,5 Watt  
 LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium-Strangguss

Gehäusefarbe: eloxiert

Maße (BxHxT): 332 x 228 x 35 mm

Erkennungsweite: 30m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: CP3-230-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_\_