

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im witterungsfesten und ballwurfsicheren Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten. IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstutzen, geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK7, LED 3 Watt. Auswählbare lichtoptimierten Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik oder Rettungswegoptik. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.

Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.

Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm

Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm

Kabel nicht im Lieferumfang. (ext)

- Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.

Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte.

Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.

Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm

Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm

Kabel nicht im Lieferumfang. (SC/ext)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)

LED 3 Watt,

280lm Not / 120lm Netz

- Rettungswegoptik (LEDR)

asymmetrische Ausleuchtung

LED 3 Watt,

280lm Not / 120lm Netz

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED 3 Watt,
280lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Not / 120lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED 3 Watt,
120lm Not / 120lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
120lm Not / 120lm Netz

Montageart: Wandmontage (W)

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK7 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich Leuchte:

-35°C bis +30°C / DS

-35°C bis +35°C / BS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

graphitgrau

Maße (BxHxT): 140 x 140 x 87 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IFM-___-W-LED___3W-___-ext