

Formschöne, moderne LED-System-Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System, IP54.

Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 1050lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik, Tiefstrahloptik, extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 33m realisiert werden.

Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 1,5 Watt, 190lm
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm
 - LED-Leiste 6 Watt, 600lm
 - LED-Leiste 10 Watt, 1050lm mit Aluminium-Kühlkörper
- Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm
 - LED-Leiste 6 Watt, 600lm
 - LED-Leiste 10 Watt, 1050lm mit Aluminium-Kühlkörper
- Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm
 - LED-Leiste 6 Watt, 600lm
 - LED-Leiste 10 Watt, 1050lm mit Aluminium-Kühlkörper

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)

- inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Decken-/Wandausschnitt:
min. 306x158mm / max. 314x165mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (BxHxT): 313 x 174 x 54 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISM3-230-____-LED_____W-_____