

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung) mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) oder Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 1 Watt
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Deckeneinbaumontage (E)

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß
 schwarz

Maße Decke (BxHxT): 191 x 161 x 83 mm
Maße Wand (BxHxT): 191 x 131 x 53 mm
Erkennungsweite: 17m

Zubehör: Universalabdeckplatte für
Deckenausschnitte (UAP)
 Hinterbaukasten mit seitli-
chen Kabeleinführungen (HBK)
 Piktogrammset vertikal
(PVERT)

Fabrikat: BNT

Typ: IAL1S-____-____-LED____W-_____