

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Polycarbonatgehäuse mit klarer Leuchtenhaube, schlagzäh IK8, IP65. Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 350lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik extrem hohe Leuchtenabstände realisiert werden. IFS (International Food Standards) geprüft. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm
Kabel nicht im Lieferumfang. (ext)

- Externe Versorgungseinheit mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung zur Montage im Innenbereich.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte.
Externes Gehäuse aus Polycarbonat, IP54 mit vorgeprägten seitlichen Kabeleinführungen.
Maße (LxBxT): 176 x 130 x 76 mm
Kabellänge max. 1m, 5x1,5qmm
Kabel nicht im Lieferumfang. (SC/ext)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 1,5 Watt, 190lm Netz/Not
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt, 580lm Netz/Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung

- LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
- LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- 3h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
 - Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 3 Watt,
350lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/Not
- 8h
Leuchtmittel:
 - Flächenoptik, (LEDF)
 - LED-Leiste 1,5 Watt,
190lm Netz/Not
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not
 - Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
 - LED-Leiste 6 Watt,
580lm Netz/320lm Not

Montageart: Deckenmontage (D)
Schutzart IP65
Schutzklasse II
Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich Leuchte:
-35°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (BxHxT): 370 x 140 x 93 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm

Fabrikat: BNT
Typ: IP-___-D-LED_____W-___-IP65-ext